zur Ermittlung wichtiger Informationen für die Auslegung individueller Speicherlösungen



Anfrage FRIONIC Systemspeicher für Wärmerückgewinnung aus Kälte

Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Formular gerne per E-Mail (info@speichertechnik.com) oder via Fax (+43 5574 84211-4) und Sie erhalten das Angebot über Ihren Individual-Speicher für Ihr Projekt. Achtung! Je ausführlicher das Formular ausgefüllt wird, umso besser können Lösungen zeitnah kreiert werden.

Ihre Daten				Datum:	
Firma:				Bereich:	
Ansprechpartner:				☐ Planer	☐ Händler
Tel. für Rückfragen:				☐ Installateur	☐ Kältetechniker
E-Mail:				□ andere:	
Website:					99099
Projektdaten	Projekt-Nummer:				
Name/Kommission:				<	
Lieferadresse:				< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <	**************************************
PLZ, Ort, Land:				· ·	
Voraussichtliche Umse	tzung (Datum):				
Projekt-Merkmale					
Gebäudeart	☐ Altbau	☐ Neubau	Verwendung		
☐ Einfamilienhaus	☐ Mehrfamilienhaus	☐ Wohnanlage	☐ Heizungseinbindung inkl. TW-Erwärmung		
☐ Hotel / Pension	☐ Sportstätte	☐ Gewerbe/Industrie	☐ nur TW-Erwärmung ☐ TW-Vorwärmung		
□ andere		Einheiten	☐ sonstiges:		
Einbringkriterien			Warmwasserbedarf	Lastprofil	vorhanden □ ja □ nein
Geringste Türbreite auf dem Weg zum Aufstellort: mm			Anzahl Nasszellen: Duschen: davon Raindance:		
Raumtemperatur Aufstellort:°C			Spitzenbedarf: I/min mit °C I/Tag mit °C		
Stellplatzabmessungen:			Gleichzeitigkeit:	_ % Stück	
Länge: m Breite: m Raumhöhe: m			Duschräume (z.B. in Sportstätten):		
			Duschen Stück Spar-Stop-Funktion □ ja □ nein		
Wärmerückgewinnung		☐ Voll-Kondensation	☐ Nur Enthitzung		
☐ Tief-Kühlung:	Stück	Kältemittel	kW Kälteleistung	kW Qc	Std./d
☐ Plus-Kühlung:	Stück	Kältemittel	kW Kälteleistung	kW Qc	Std./d
☐ Verbundanlage:	Stück	Kältemittel	kW Kälteleistung	kW Qc	Std./d
Abdeckung Spitzenlast			Heizwärmeabgabe übe	r	
☐ Wärmepumpe	☐ Fernwärme	☐ Gastherme	☐ Radiatoren	☐ Fußbodenheizung	☐ Lufterhitzer
☐ Pelletskessel	☐ Hackgutkessel	☐ Stückgutheizkessel	☐ Anteil Bodenheizung	in %:	
andere:					
Leistung Wärmeerzeuger: kW			Wämedämmung		(Stärke in mm)
Verbraucherseite / ma	x. Heizlast: kW	1	☐ PECO-F 120 mm	□ NEODUL+ 120 mm	□ bauseits mm
Ergänzende Informationen / Besonderheiten					